

PRODOTTI E FORMATI

Prodotti => Tovaglioli di carta e/o tissue 1/2/3 veli.

Capacità di macchina => Dimensioni riferite a tovaglioli piegati in 4 pila singola pila doppia- tripla

CONF.		MIN (mm)	MAX. (mm)		CONF.		MIN (mm)	MAX. (mm)
	a	100	220			a	100	220
1-2	b	100	220		3-4	b	200	500
	c	25	200			c	40	200

N.B.: possono essere valutati prodotti e dimensioni diversi da quelli menzionati;

Altezza prodotto da confezionare => min. 30 mm; max. 210 mm.

Compressione => min. 10 mm; max. 70 mm.

Altezza prodotto già confezionato => min. 20 mm; max. 200 mm.

Gamme di altezza => **b1** h da 20 a 30mm - **b2** h da 30 a 40mm

b3 h da 40 a 55mm - **b4** h da 55 a 70mm

b5 h da 70 a 90mm - **b6** h da 90 a 120mm

b7 h da 120 a 145mm - **b8** h da 145 a 175mm

b9 h da 180 a 200mm- **b10** h da 205 a 220mm sp

Tolleranza => ± 2 mm.

MATERIALE D'IMBALLO

Tipo => Polietilene ed altri film plastici.

Spessore => 28-35 micron secondo la qualità

N.B.: Il materiale di avvolgimento da utilizzare deve essere approvato dal ns. ufficio tecnico.

Centratura di stampa => Tramite lettore tacca

Tolleranza centratura stampa => ± 2 mm;

Diametro max. bobina => 400 mm;

Diametro interno => 70-76 mm;

Larghezza max. bobina => 710 mm;

CARATTERISTICHE TECNICHE EP2060

1. Norme	=> CE.
2. Alimentazione	=> a moto continuo (passo 965 mm), lunghezza standard di circa 2,5 m.
3. Altezza alimentazione	=> 970 mm.+/- 50 mm
4. Altezza uscita confezioni	=> 970 mm +/- 50 mm.
5. Lubrificazione	=> macchina autolubrificata.
6. Versione	=> destra.
7. Rumorosità	=> inferiore a 80 db A.
8. Velocità meccanica	=> max. fino a 60 cicli/minuto.
9. Velocità di produzione	=> max. 45 confezioni/minuto in funzione del formato (max. 25 conf/minuto per pila doppia)
10. Azionamento meccanico	=> La maggior parte dei movimenti è data da cinghie dentate, guide lineari e attuatori pneumatici.
11. Tensione di alimentazione	=> 400 Volts trifase, 50 Hz + neutro + terra (diversi voltaggi su richiesta).
12. Controlli elettrici	=> La macchina è gestita da controllo assi Omron Motion; i più importanti azionamenti avvengono tramite servomotori, motori passo passo, attuatori pneumatici. I rimanenti movimenti di macchina sono comandati da motori e azionamenti a velocità variabile sincronizzati fra loro
13. Potenza installata	=> 15 kWa.
14. Pressione d'aria d'esercizio	=> 6 bar.
15. Volume d'aria aspirata	=> 100 NI/minuto.
16. Colore	=> Bianco RAL 9010.
17. Ingombro macchina	=> come da disegno allegato.
18. Peso macchina	=> 2400 Kg circa.